

Subtiles Patines

by Philippe Model



Technische fiche N°940

INT

FLUWEELMAT



TOEPASSING

BINNEN

Op wanden. In alle ruimten van de woning.

Ondergronden

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. Op ijzer, eerst voorbehandelen met een anti-roest primer.

BELANGRIJKSTE KWALITEITEN

Vloeiende decoratieve patina die aangebracht wordt op een speciale, getinte onderlaag die door transparantie zichtbaar is. Deze "sluier" wijzigt de kleur van de onderlaag door een subtiel speling van kleur en metaalpoeders. Kenmerkend voor dit effect is de matte afwerking met heel zachte glinsteringen.

UITVOERING

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn.

GEREEDSCHAP

De "Sous-couche Subtiles Patines" wordt aangebracht met antispat roller 12mm (ref. 4051010) en vervolgens uitgestreken met de spalter 150mm (ref. 4017022). De "Subtiles Patines" met de lak roller 5mm (ref. 4051006) en "nat in nat" uitgestreken met de spalter 150mm (ref. 4017022)

ONDERGROND	VOORBEREIDING
Weinig poreuze ondergronden en oude verven	Lichtjes schuren en ontstoffen. Afwassen en spoelen indien nodig. Een laag "Sous-couche d'accrochage".
Nieuwe en poreuze ondergronden	Een laag "Impression Universelle"

APPLICATIE

"Sous-couche Vélatures"

De "Sous-couche Vélatures" verdund met 3 à 4% water in 2 lagen aanbrengen met de antispat roller 12mm. Onmiddellijk, nat in nat, uitstrijken met een spalter 150mm (deze bewerking bij beide lagen uitvoeren). Na 12u droging, de eindlaag ("Finition Vélatures") aanbrengen.

RESSOURCE

"Finition Subtiles Patines"

Volgende handelingen gebeuren zonder tussenpauze, nat in nat. Met een roller 5mm, de "Retardateur" aanbrengen in banen van max. 60cm breed. Onmiddellijk de "Finition Subtiles Patines" nat in nat aanbrengen met lakroller 5mm in smallere verticale banen van max. 40cm opdat deze eindlaag niet rechtstreeks in contact zou komen met de droge ondergrond. Nat in nat uitstrijken met de spalter 150mm tot het bekomen van het gewenst effect. Op dezelfde wijze de rest van de wand behandelen. 12u laten drogen. Afwasbaar na uitharding.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Aspect	Fluweel mat
Rendement	Sous-couche : 12 à 15m ² /L per laag Retardateur : 25m ² /L Finition : 25m ² /L
Droging	Sous-couche : Kleefvrij na 30 min. Finition Subtiles Patines
Overschilderbaar	Sous-couche : Ca 4u Finition : ca. 12u. naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Vaste stof gehalte	Sous-couche : gewicht : 63%; volume 47% Finition : gewicht : 3,5%; volume : 3,3%
Reiniging van gereedschap	Met water
Densiteit	Sous-couche : 1,48 Finition : 1
Verpakkingen	Sous-couche : 1L, 2,5L en 5L Retardateur : 0,5L en 1L Finition : 0,5L en 1L
Bewaring	1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

VOORZORGS- MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75%.

REGLEMENTAIRE KENMERKEN

CLASSIFICATIE AFNOR	Groep 1 - klasse 7b2/4a
VOS gehalte	"Sous-couche": EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30g/L (2010). Dit product bevat max. 30g/L VOS. "Finition": EU grenswaarde voor dit product (catA/l): 200g/L (2010). Dit product bevat max. 65g/L VOS.
VEILIGHEID	Zie veiligheidsfiche (FDS) Conform de geldende wetgeving.